

Malungs Prästgård 1:11

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Rumsbeskrivning

Till- och ombyggnad personalutrymmen

Svenska kyrkan 
MALUNGS FÖRSAMLING

Anna Ädling

Datum: 2018-03-01

Rev: -

(Strukna texter ~~dubbelt genomstruken~~ Nya texter gulmarkerade)

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Innehåll

Innehåll	2
101 ENTRÉ.....	3
102 KORRIDOR	4
103 KONTOR	5
104 MATSAL.....	6
105 OMKL.....	7
106 DUSCH.....	8
107 WC.....	9
108 WC.....	10
109 DUSCH.....	11
110 OMKL.....	12
111 VILRUM	13
112 TEKNIK.....	14
113 WC.....	15
114 RWC.....	16
115 SOPRUM.....	17
116 PASSAGE.....	18
117 STÄD.....	19
150 VERKSTAD	20
151 VERKSTAD	22
152 GARAGE.....	23
153 SPOLHALL	24
154 GARAGE.....	25

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

101 ENTRÉ

Allmän information

Rumsfunktion:	Entré
Antal personer:	
Rumstemperatur:	21
Ljudkrav:	
Rumshöjd:	2,4
Bröstningshöjd:	
Övrigt:	

Bygg

Golv:	Klinker
Sockel	Klinker
Väggar:	Plastmatta
Tak:	Målas
Fast inredning:	Hatthylla
Övrigt:	

El

Kraft:	Vägguttag
Belysning:	Utvändig takbelysning 101 och 102 styrd med Dalidimmer
Tele:	
Övrigt:	

Säkerhet

Brandlarm	
Inbrottslarm	Kablage för IR-detektor

Styr och övervakning

--	--

Rör

	Radiator

Luftbehandling

Luftflöde l/s	-/-
Tilluftsdon	-
Frånluftsdon	-
Övrigt	

Brukare

Inredning:	
Övrigt:	

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

102 KORRIDOR

Allmän information

Rumsfunktion:	Korridor
Antal personer:	
Rumstemperatur:	21
Ljudkrav:	
Rumshöjd:	2,4
Bröstningshöjd:	
Övrigt:	

Bygg

Golv:	Plastmatta
Sockel	Uppvikt plastmatta
Väggar:	Målad väv
Tak:	Undertaksskivor
Fast inredning:	
Övrigt:	

El

Kraft:	Vägguttag
Belysning:	Infälld takbelysning 101 och 102 styrd med Dalidimmer
Tele:	Datauttag
Övrigt:	Trådstege

Säkerhet

Brandlarm	
Inbrottslarm	Kablage för IR-detektor, larmdon och manöverpanel

Styr och övervakning

--	--

Rör

	Radiator

Luftbehandling

Luftflöde l/s	30/-
Tilluftsdon	TD2
Frånluftsdon	-
Övrigt	Timer/tryckknapp för förlängd drift utanför schema, LA1

Brukare

Inredning:	
Övrigt:	

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

103 KONTOR

Allmän information

Rumsfunktion:	Kontor
Antal personer:	2
Rumstemperatur:	21
Ljudkrav:	
Rumshöjd:	2,7
Bröstningshöjd:	
Övrigt:	

Bygg

Golv:	Plastmatta
Sockel	Trä
Väggar:	Målad väv
Tak:	Målas
Fast inredning:	Fönsterbänkar vid varje fönster
Övrigt:	Gardinbeslag och persienner i alla fönster

El

Kraft:	Vägguttag, uttag i kanal
Belysning:	Takbelysning styrd med Dalidimmer, kontorsarmatur styrd med strömbrytare
Tele:	Datauttag
Övrigt:	Fönsterbänkskanal

Säkerhet

Brandlarm	
Inbrottslarm	Kablage för IR-detektor

Styr och övervakning

--	--

Rör

	Radiator

Luftbehandling

Luftflöde l/s	30/-
Tilluftsdon	TD1
Frånluftsdon	-
Övrigt	Överluftsdon mot korridor, Fabrikslackerade kanaler

Brukare

Inredning:	
Övrigt:	

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

104 MATSAL

Allmän information

Rumsfunktion:	Matsal
Antal personer:	15
Rumstemperatur:	21
Ljudkrav:	
Rumshöjd:	2,65
Bröstningshöjd:	
Övrigt:	

Bygg

Golv:	Plastmatta Tarkett Eminent
Sockel	Uppvikt plastmatta
Väggar:	Målad väv. Kakel enligt köksritning.
Tak:	Undertaksskivor dikt mot tak.
Fast inredning:	Köksinredning enligt ritning A-40-4-01
Övrigt:	Fönsterbänkar, gardinbeslag och persienner vid alla fönster.

El

Kraft:	Uttag för köksutrustningar, vägguttag
Belysning:	Takbelysning, lamputtag i tak ovan bord, lamputtag ovan fönster, styrda med strömbrytare
Tele:	
Övrigt:	

Säkerhet

Brandlarm	
Inbrottslarm	Kablage för IR-detektor

Styr och övervakning

--	--

Rör

	Radiatorer, Anslutning diskmaskin, Anslutning kaffemaskin, Anslutning diskbänk, Diskbänksblandare

Luftbehandling

Luftflöde l/s	60/60
Tilluftsdon	2st TD1
Frånluftsdon	2st FD1
Övrigt	Fabrikslackerade kanaler

Brukare

Inredning:	
Övrigt:	

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

105 OMKL.

Allmän information

Rumsfunktion:	Omklädning herrar
Antal personer:	7
Rumstemperatur:	21
Ljudkrav:	
Rumshöjd:	2,47
Bröstningshöjd:	
Övrigt:	

Bygg

Golv:	Plastmatta
Sockel	Uppvikt plastmatta
Väggar:	Målad väv
Tak:	Undertaksskivor
Fast inredning:	14 klädsåp
Övrigt:	

El

Kraft:	Vägguttag
Belysning:	Infälld takbelysning 105 och 106 styrd med RS
Tele:	
Övrigt:	

Säkerhet

Brandlarm	
Inbrottslarm	

Styr och övervakning

--	--

Rör

	Radiator

Luftbehandling

Luftflöde l/s	35/-
Tilluftsdon	TD2
Frånluftsdon	-
Övrigt	

Brukare

Inredning:	
Övrigt:	

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

106 DUSCH

Allmän information

Rumsfunktion:	Dusch
Antal personer:	1
Rumstemperatur:	21
Ljudkrav:	
Rumshöjd:	2,4
Bröstningshöjd:	
Övrigt:	

Bygg

Golv:	Plastmatta
Sockel	Uppvikt plastmatta
Väggar:	Plastmatta
Tak:	Undertaksskivor
Fast inredning:	Duschdraperi
Övrigt:	

El

Kraft:	
Belysning:	Infälld takbelysning 105 och 106 styrd med RS
Tele:	
Övrigt:	

Säkerhet

Brandlarm	
Inbrottslarm	

Styr och övervakning

--	--

Rör

	Takduschkpaket med blandare
	Golvbrunn med rostfri sil

Luftbehandling

Luftflöde l/s	-/20
Tilluftsdon	-
Frånluftsdon	FD1
Övrigt	

Brukare

Inredning:	
Övrigt:	

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

107 WC

Allmän information

Rumsfunktion:	WC
Antal personer:	1
Rumstemperatur:	21
Ljudkrav:	
Rumshöjd:	2,4
Bröstningshöjd:	
Övrigt:	

Bygg

Golv:	Plastmatta
Sockel	Uppvikt plastmatta
Väggar:	Målad väv
Tak:	Undertaksskivor
Fast inredning:	Se rambeskrivning
Övrigt:	

El

Kraft:	
Belysning:	Tvättställsbelysning styrd med RS
Tele:	
Övrigt:	

Säkerhet

Brandlarm	
Inbrottslarm	

Styr och övervakning

--	--

Rör

	Vägghängd WC-Stol, Tvättställspaket med blandare

Luftbehandling

Luftflöde l/s	-/15
Tilluftsdon	-
Frånluftsdon	FD1
Övrigt	

Brukare

Inredning:	
Övrigt:	

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

108 WC

Allmän information

Rumsfunktion:	WC
Antal personer:	1
Rumstemperatur:	21
Ljudkrav:	
Rumshöjd:	2,4
Bröstningshöjd:	
Övrigt:	

Bygg

Golv:	Plastmatta
Sockel	Uppvikt plastmatta
Väggar:	Målad väv
Tak:	Undertaksskivor
Fast inredning:	Se rambeskrivning
Övrigt:	

El

Kraft:	
Belysning:	Tvättställsbelysning styrd med RS
Tele:	
Övrigt:	

Säkerhet

Brandlarm	
Inbrottslarm	

Styr och övervakning

--	--

Rör

	Vägghängd WC-Stol, Tvättställspaket med blandare

Luftbehandling

Luftflöde l/s	-/15
Tilluftsdon	-
Frånluftsdon	FD1
Övrigt	

Brukare

Inredning:	
Övrigt:	

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

109 DUSCH

Allmän information

Rumsfunktion:	Dusch
Antal personer:	1
Rumstemperatur:	21
Ljudkrav:	
Rumshöjd:	2,4
Bröstningshöjd:	
Övrigt:	

Bygg

Golv:	Plastmatta
Sockel	Uppvikt plastmatta
Väggar:	Plastmatta
Tak:	Undertaksskivor
Fast inredning:	Duschdraperi
Övrigt:	

El

Kraft:	
Belysning:	Infälld takbelysning 109 och 110 styrd med RS
Tele:	
Övrigt:	

Säkerhet

Brandlarm	
Inbrottslarm	

Styr och övervakning

--	--

Rör

	Takduschpaket med blandare, Golvbrunn med rostfri sil
	Fördelningsrör med gruppavstängning för tappvatten

Luftbehandling

Luftflöde l/s	-/20
Tilluftsdon	-
Frånluftsdon	FD1
Övrigt	

Brukare

Inredning:	
Övrigt:	

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

110 OMKL.

Allmän information

Rumsfunktion:	Omklädning damer
Antal personer:	3
Rumstemperatur:	21
Ljudkrav:	
Rumshöjd:	2,4
Bröstningshöjd:	
Övrigt:	

Bygg

Golv:	Plastmatta
Sockel	Uppvikt plastmatta
Väggar:	Målad väv
Tak:	Undertaksskivor
Fast inredning:	6 klädskap
Övrigt:	

El

Kraft:	Vägguttag
Belysning:	Infälld takbelysning 109 och 110 styrd med RS
Tele:	
Övrigt:	

Säkerhet

Brandlarm	
Inbrottslarm	

Styr och övervakning

--	--

Rör

	Radiator

Luftbehandling

Luftflöde l/s	35/-
Tilluftsdon	TD2
Frånluftsdon	-
Övrigt	

Brukare

Inredning:	
Övrigt:	

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

111 VILRUM

Allmän information

Rumsfunktion:	Vilrum
Antal personer:	1
Rumstemperatur:	21
Ljudkrav:	
Rumshöjd:	2,4
Bröstningshöjd:	
Övrigt:	

Bygg

Golv:	Plastmatta
Sockel	Trä
Väggar:	tapet
Tak:	Undertaksskivor
Fast inredning:	Fönsterbänk
Övrigt:	Gardinbeslag och persienner

El

Kraft:	Vägguttag
Belysning:	Takbelysning styrd med Dalidimmer
Tele:	Datauttag
Övrigt:	

Säkerhet

Brandlarm	
Inbrottslarm	Kablage för IR-detektor

Styr och övervakning

--	--

Rör

	Radiator

Luftbehandling

Luftflöde l/s	15/15
Tilluftsdon	TD2
Frånluftsdon	-
Övrigt	

Brukare

Inredning:	
Övrigt:	

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

112 TEKNIK

Allmän information

Rumsfunktion:	Teknik
Antal personer:	2
Rumstemperatur:	21
Ljudkrav:	
Rumshöjd:	2,7
Bröstningshöjd:	
Övrigt:	

Bygg

Golv:	Plastmatta
Sockel	Uppvikt plastmatta
Väggar:	Målad väv
Tak:	Målas
Fast inredning:	
Övrigt:	Tvättmaskin och torktumlare

El

Kraft:	Vägguttag, kraft till ventaggregat, värmepump, varmvattenberedare
Belysning:	Takbelysning styrd med RS
Tele:	Datauttag
Övrigt:	Skyddsutjämning

Säkerhet

Brandlarm	
Inbrottslarm	

Styr och övervakning

--	--

Rör

	Värmepump, Ackumulator tank, Varmvattenberedare, Spolblandare
	2 st golvbrunnar

Luftbehandling

Luftflöde l/s	-/10
Tillluftsdon	-
Frånluftsdon	FD1
Övrigt	Luftbehandlingsaggregat, LA1

Brukare

Inredning:	
Övrigt:	

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

113 WC

Allmän information

Rumsfunktion:	WC
Antal personer:	1
Rumstemperatur:	21
Ljudkrav:	
Rumshöjd:	2,4
Bröstningshöjd:	
Övrigt:	

Bygg

Golv:	Plastmatta
Sockel	Uppvikt plastmatta
Väggar:	Målad väv
Tak:	Undertaksskivor
Fast inredning:	Se rambeskrivning
Övrigt:	

El

Kraft:	
Belysning:	Infälld takbelysning styrd med RS
Tele:	
Övrigt:	Trådstege

Säkerhet

Brandlarm	
Inbrottslarm	

Rör

	Vägghängd WC-Stol, Tvättställspaket med blandare
	Fördelningsrör med gruppavstängning för tappvatten

Luftbehandling

Luftflöde l/s	-/15
Tilluftsdon	-
Frånluftsdon	FD1
Övrigt	Överluftsdon mot Korridor

Brukare

Inredning:	
Övrigt:	

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

114 RWC

Allmän information

Rumsfunktion:	Handikapp WC
Antal personer:	1
Rumstemperatur:	21
Ljudkrav:	
Rumshöjd:	2,7
Bröstningshöjd:	
Övrigt:	

Bygg

Golv:	Plastmatta
Sockel	Uppvikt plastmatta
Väggar:	Målad väv
Tak:	Målas
Fast inredning:	Handikappanpassad inredning. Se även rambeskrivning.
Övrigt:	

El

Kraft:	Vägguttag
Belysning:	Takbelysning styrd med RS
Tele:	RWC-larm
Övrigt:	

Säkerhet

Brandlarm	
Inbrottslarm	

Styr och övervakning

--	--

Rör

	Vägghängd WC-Stol med armstöd, Tvättställspaket med blandare

Luftbehandling

Luftflöde l/s	-/20
Tilluftsdon	-
Frånluftsdon	FD1
Övrigt	

Brukare

Inredning:	
Övrigt:	

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

115 SOPRUM

Allmän information

Rumsfunktion:	Soprum
Antal personer:	1
Rumstemperatur:	15
Ljudkrav:	
Rumshöjd:	2,4
Bröstningshöjd:	
Övrigt:	

Bygg

Golv:	Plastmatta
Sockel	Uppvikt plastmatta
Väggar:	Målad väv
Tak:	Målas
Fast inredning:	
Övrigt:	

El

Kraft:	
Belysning:	Takbelysning styrd med RS
Tele:	
Övrigt:	

Säkerhet

Brandlarm	
Inbrottslarm	

Rör

Luftbehandling

Brukare

Inredning:	
Övrigt:	

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

116 PASSAGE

Allmän information

Rumsfunktion:	Passage
Antal personer:	1
Rumstemperatur:	18
Ljudkrav:	
Rumshöjd:	2,4
Bröstningshöjd:	
Övrigt:	

Bygg

Golv:	Plastmatta
Sockel	Uppvikt plastmatta
Väggar:	Målad väv
Tak:	Målas
Fast inredning:	
Övrigt:	

El

Kraft:	Elcentral, vägguttag
Belysning:	Takbelysning styrd med RS
Tele:	Teleställ
Övrigt:	Huvudjordningsskena

Säkerhet

Brandlarm	
Inbrottslarm	Kablage för apparater dras hit

Styr och övervakning

--	--

Rör

Luftbehandling

Brukare

Inredning:	
Övrigt:	

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

117 STÄD

Allmän information

Rumsfunktion:	städutrymme
Antal personer:	1
Rumstemperatur:	0
Ljudkrav:	
Rumshöjd:	2,4
Bröstningshöjd:	
Övrigt:	

Bygg

Golv:	Plastmatta
Sockel	Trä
Väggar:	Målas
Tak:	Målas
Fast inredning:	
Övrigt:	

El

Kraft:	Vägguttag, uttag för tvättmaskin och torktumlare
Belysning:	Takbelysning styrd med RS
Tele:	
Övrigt:	

Säkerhet

Brandlarm	
Inbrottslarm	

Styr och övervakning

--	--

Rör

	Golvbrunn, Anslutning tvättmaskin via tappventil, Bef. flyttad utslagsback, Spolblandare

Luftbehandling

Luftflöde l/s	-/15-
Tillluftsdon	-
Frånluftsdon	FD1
Övrigt	

Brukare

Inredning:	
Övrigt:	

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

118 KALLFÖRRÅD

Allmän information

Rumsfunktion:	Kallförråd
Antal personer:	1
Rumstemperatur:	0
Ljudkrav:	
Rumshöjd:	2,4
Bröstningshöjd:	
Övrigt:	

Bygg

Golv:	Plastmatta
Sockel	Trä
Väggar:	Målas
Tak:	Målas
Fast inredning:	
Övrigt:	

El

Kraft:	Vägguttag, uttag för tvättmaskin och torktumlare
Belysning:	Takbelysning styrd med RS
Tele:	
Övrigt:	

Säkerhet

Brandlarm	
Inbrottslarm	

Styr och övervakning

--	--

Rör

Luftbehandling

Luftflöde l/s	-/-
Tilluftsdon	-
Frånluftsdon	-
Övrigt	

Brukare

Inredning:	
Övrigt:	

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

150 VERKSTAD

Allmän information

Rumsfunktion:	Verkstad
Antal personer:	3
Rumstemperatur:	18
Ljudkrav:	
Rumshöjd:	2,4
Bröstningshöjd:	
Övrigt:	

Bygg

Golv:	Oljespill mm på befintligt betonggolv fräses bort. Golvet spacklas i fall mot nya golvbrunnar. Golvet damm binds därefter.
Sockel	Trä
Väggar:	Ny gips på befintliga väggar samt målning.
Tak:	Ny gipsskiva samt målning.
Fast inredning:	Ingen ny inredning. Befintlig demonteras.
Övrigt:	

EI

Kraft:	3-fas uttag, vägguttag, uttag för torkskåp
Belysning:	Takbelysning styrd med RS
Tele:	
Övrigt:	Trådstege

Säkerhet

Brandlarm	
Inbrottslarm	Kablage för IR-detektor

Rör

	Stöveltvätt med sandfång, Befintlig flyttad tvättränna med blandare, Golvbrunn, Anslutning kompressor
	Tryckluftsuttag med slangupprullare, Radiatorer, Vattenutkastare på fasad

Luftbehandling

Luftflöde l/s	20/20
Tilluftsdon	TD2
Frånluftsdon	FD1
Övrigt	

Brukare

Inredning:	Befintligt torkskåp och ny inredning
Övrigt:	

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

151 VERKSTAD

Allmän information

Rumsfunktion:	Verkstad
Antal personer:	3
Rumstemperatur:	18
Ljudkrav:	
Rumshöjd:	2,4
Bröstningshöjd:	
Övrigt:	

Bygg

Golv:	Oljespill mm på befintligt betonggolv fräses bort. Golvet spacklas i fall mot nya golvbrunnar. Golvet damm binds därefter. Bilning för nytt avlopp
Sockel	Trä
Väggar:	Ny gips på befintliga väggar samt målning.
Tak:	Ny gipsskiva samt målning.
Fast inredning:	Ingen ny inredning. Befintlig demonteras

El

Kraft:	3-fas uttag, vägguttag
Belysning:	Takbelysning styrd med RS
Tele:	Datauttag
Övrigt:	Trådstege

Säkerhet

Brandlarm	
Inbrottslarm	Kablage för IR-detektor och larmdon

Styr och övervakning

--	--

Rör

	Radiatorer, Golvränna med sandfång, Tryckluftsuttag

Luftbehandling

Luftflöde l/s	20/20
Tilluftsdon	TD2
Frånluftsdon	FD1
Övrigt	

Brukare

Inredning:	Ny inredning
Övrigt:	

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

152 GARAGE

Allmän information

Rumsfunktion:	Garage
Antal personer:	1-2
Rumstemperatur:	18
Ljudkrav:	
Rumshöjd:	2,4
Bröstningshöjd:	
Övrigt:	

Bygg

Golv:	Rivning av befintligt uppreglat trägolv samt pågjuten betong. Bilning för golvränna och avlopp. Ny armerad betong. Epoxi
Sockel	Epoxi 150 upp på vägg
Väggar:	Ny gipsskiva samt målning
Tak:	Ny gipsskiva samt målning
Fast inredning:	
Övrigt:	

EI

Kraft:	Vägguttag
Belysning:	Takbelysning styrd med RS
Tele:	
Övrigt:	Trådstege

Säkerhet

Brandlarm	
Inbrottslarm	Kablage för IR-detektor

Rör

	Golvränna med sandfång, Radiatorer, Tryckluftsuttag med slangupprullare

Luftbehandling

Luftflöde l/s	20/-
Tilluftsdon	TD2
Frånluftsdon	-
Övrigt	

Brukare

Inredning:	
Övrigt:	

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

153 SPOLHALL

Allmän information

Rumsfunktion:	Tvättthall
Antal personer:	1-2
Rumstemperatur:	18
Ljudkrav:	
Rumshöjd:	3,1
Bröstningshöjd:	
Övrigt:	

Bygg

Golv:	Rivning av befintligt uppreglat trägolv. Bilning för golvränna och avlopp. Ny armerad betong. Epoxi
Sockel	Epoxi 150 upp på vägg
Väggar:	Ny plåtbeklädnad
Tak:	Nytt bjälklag. Målas
Fast inredning:	
Övrigt:	

EI

Kraft:	Anslutning högtryckstvätt
Belysning:	Belysning väggmonterad styrd med RS
Tele:	
Övrigt:	Trådstege

Säkerhet

Brandlarm	
Inbrottslarm	Kablage för IR-detektor

Rör

	Tryckluftsuttag med slangupprullare, Takvärme med rumstermostat, Spolblandare med slangupprullare
	Golvränna med sandfång

Luftbehandling

Luftflöde l/s	-/-
Tilluftsdon	-
Frånluftsdon	-
Övrigt	

Brukare

Inredning:	
Övrigt:	

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

154 GARAGE

Allmän information

Rumsfunktion:	Garage
Antal personer:	1-2
Rumstemperatur:	18
Ljudkrav:	
Rumshöjd:	3,1
Bröstningshöjd:	
Övrigt:	

Bygg

Golv:	Bilning för nytt avlopp och golvränna. Oljespill mm på befintligt betonggolv fräses bort. Golvet spacklas i fall mot ny golvränna. Spackel var av kvalitet och tjocklek så att det håller för tung trafik. Golvet damm binds därefter. Rivning befintlig oljeavskiljare.
Sockel	Trä
Väggar:	Befintlig plåt demonteras och väggar kläs med 12 OSB + 13 gips. Målas
Tak:	Befintlig plåt demonteras. Ny gipsskiva. Målas
Fast inredning:	
Övrigt:	

El

Kraft:	3-fasuttag, vägguttag, anslutning utsugsfläkt
Belysning:	Belysning väggmonterad styrd med RS
Tele:	
Övrigt:	Trådstege

Säkerhet

Brandlarm	
Inbrottslarm	Kablage för IR-detektor

Styr och övervakning

--	--

Rör

	Golvränna med sandfång, Golvbrunn, Tvättbänk med blandare, Vattenutkastare på fasad

Luftbehandling

Luftflöde l/s	40/-
Tilluftsdon	TD2
Frånluftsdon	-
Övrigt	Överluftsdon mot spolhall
	FF01 – Svetsutsugsanläggning med svetsarm

Brukare

Inredning:	
Övrigt:	